

Crête

La volumetría cargada del panel Crête es ideal para generar una superficie muy texturizada sin ninguna volumetría particular como protagonista. Se corruga el panel en direcciones distintas para permitir el juego de acomodo y orientación.



Especificaciones

	Dimensiones cm (L x W x H)	30 x 30 x 1.75	
	Area (piezas por metro cuadrado)	11 pzas / m ²	
	Peso (peso individual de la pieza)	2.273 kg	
	Material	Concreto Aligerado	Nuestros paneles fabricados utilizando nuestra formulación exclusiva de GRC. Una mezcla de cemento Portland, minerales y aditivos químicos.
	Acabados (terminado de la superficie)	mate / semi-mate	La aplicación de un sellador final puede oscurecer levemente el color final de la pieza
	Idoneidad (sugerida)	interior / exterior	Nuestros paneles de GRC están hechos para el interior. En el caso de los paneles con insertos de madera y metales, no se recomienda su uso en el exterior.
Características (formulación exclusiva)	Protección contra humedad Protección contra el agua Estabilidad a rayos UV Protección contra el descoloramiento Sellados para proteger contra rayones y suciedad Dispersión uniforme de pigmentos a base de copolímeros		
*Las especificaciones técnicas pueden ser modificadas por Ganem Surfaces con el objeto de mejorar las características del producto para su uso.			

Empaque

PIEZAS / CAJA	CANTIDAD / CAJA	PESO / CAJA	DIMENSION CAJA

reaccion a incendio	absorcion	adherencia de pigmento	variacion de color	grosor	resistencia a compresion	calidad superficie	resistencia al choque termino	conductividad termica	precision tamaño	resistencia impacto	adhesion al mortero
A1	< 10%	100%	V2	+/-10%	< 500 kg/cm ²	variable	92%	1.3W/m ² K	+/-0.5%	5J	< 4.0Kg/cm ²

